Obec Kobeřice
Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice
telefon: 553 777 208, E-mail: poplatky@koberice.cz
IČO: 00300241, DIČ: CZ00300241

Žádost o připojení

☐ nová vodovodní přípojka

☐ nová kanalizační přípojka

Odběratel - majitel:

Název, jméno: ……..
IČ: .....
DIČ: .....
Datum narození: .....

Adresa odběrného místa:

Ulice: ……
Obec: **Kobeřice**
PSČ: **747 27**
Číslo parcelní: .....
Číslo popisné: .....
Číslo orientační: .....
Telefon: ……
E-mail: .....
Korespondenční adresa (uvést u staveb): .....

Odvádění odpadních vod:

Počet osob užívajících nemovitost: .....

Zdroj vody:
☐ veřejný vodovod
☐ jiný zdroj např. vlastní studna
☐ veřejný vodovod + studna

Umístění vodoměru:
☐ šachta
☐ v domě
☐ jiné: .....

Požadované datum napojení přípojky na vodovodní řád obce: .....

Požadované datum napojení přípojky na kanalizaci obce: ……..

Objekt je využíván :
☐ k trvalému bydlení
☐ k rekreaci

V Kobeřicích dne ……
Podpis žadatele

Obec Kobeřice
Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice
telefon: 553 777 208, E-mail: poplatky@koberice.cz
IČO: 00300241, DIČ: CZ00300241

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OBCE

PRO NAPOJENÍ NA VODOVOD A KANALIZACI OBCE

1. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace je obec Kobeřice, která provádí a povoluje napojení na vodovodní rozvodný řád a obecní kanalizaci v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), zákonem č. 274/201 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) a podle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění.

2. Vodovodní nebo kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, kterou pořizuje vlastník pozemku nebo stavby na své vlastní náklady. Vlastník nemovitosti odpovídá za to, že vodovodní a kanalizační instalace odpovídá příslušným normám a požadavkům kladeným na provedení tlakové zkoušky.

   Vodovodní přípojka je tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru.

   1 Místo napojení určuje vlastník (provozovatel) vodovodu, který pak provádí na základě žádosti o připojení vlastní napojení na rozvodný řád (montáž navrtávacího pásu, UVP a zemní soupravy).

   2 Vodoměr je možno umístit v přízemí (suterénu stavby), nad úrovni podlahy 20 – 120 cm, od bočního zdiva minimálně 20 cm, nebo ve vodoměrné šachtě provedené dle platných norem. Vodoměr je v tomto případě nutno zabezpečit proti zamrznutí.

   3 Vodoměr je majetkem provozovatele vodovodu, který jej osazuje a opatřuje plombou. Okamžikem napojení vodovodní přípojky na vodovod se odbočení s UVP a zemní soupravou stávají součástí vodovodu (§3 odst.1 zák. 274/2001 Sb.) a tím i vlastnictvím vlastníka vodovodu.

   4 Vlastník nemovitosti se stává po napojení vodovodní přípojky a osazení vodoměru odběratelem a je povinen bez zbytečného odkladu uzavřít s vlastníkem vodovodu smlouvu „O dodávce vody“.

   Kanalizační přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo pozemku k zaústění do stokové sítě obce.

   1. Místo zaústění (napojení) kanalizační přípojky určuje vlastník (provozovatel) kanalizace.

   2. Zaústění se provádí u splaškové kanalizace přes revizní šachtu (doporučení DN 400) v případě napojení na splaškovou nebo jednotnou kanalizaci obce. Revizní šachtu je nutno umístit tak aby byla ze strany provozovatele kanalizace možnost kontroly a čištění. Přípojka se zaúsťuje v horní třetině profilu kanalizační stoky obce.

   3. V lokalitách, které neumožňují zasakovat dešťové vody, je nutné tyto vody před vypouštěním zdržet a vypouštět v povoleném množství nebo v průtocích, které nezpůsobí škody. Zaústění u dešťové kanalizace se provádí pomocí retenční nádrže s regulovaným odtokem, pokud není řešeno vsakování, s maximálním povoleným odtokem 0,5 l/s do kanalizace, tzn. osazení výstupu z retenční nádrže tzv. vírovým ventilem, regulujícím odtok vod z retenční nádrže na výše uvedenou hodnotu 0,5 l/s.

   4. Provozovatel kanalizace si vyhrazuje právo kontroly nastavení retenční nádrže s regulovaným odtokem a provedení kontroly přípojky před jejím záhozem. O provedené kontrole je prováděn zápis.

   5. Vlastník nemovitosti je po napojení kanalizační přípojky na kanalizaci obce povinen bez zbytečného odkladu uzavřít s vlastníkem kanalizace smlouvu „O odvádění odpadních vod“.

   Ostatní podmínky:

   Pokud dojde při realizaci přípojek k narušení obecních komunikací, je nutné před zahájením výkopových prací na komunikaci získat povolení obce k provádění těchto prací.